



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

ESCHBACH ELEPHANT

Flachschlauch für härteste Einsatzbedingungen beim Schnell- und Innenangriff

4-lagige Double Jacket-Konstruktion für extreme Abriebfestigkeit und erhöhten Arbeitsdruck bei High Rise Anwendungen. Innere Konstruktion bestehend aus einem innen und außen gummierten Nitrilschlauch mit eingebettetem Gewebe. Außen mit einer zusätzlichen, auf höchste Abriebfestigkeit ausgelegten, Gewebekonstruktion.



**ESCHBACH
ELEPHANT**

VORZÜGE

- 200-fache Abriebfestigkeit gegenüber einem Klasse 3 Schlauch
- Entdrallt
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungs- und kältefest
- Geeignet für Temperaturbereiche von +100°C bis -35°C
- Alterungs-, UV- und Ozonbeständig
- Pflege- und wartungsfrei
- Hoher Platzdruck
- 132 mm Biegeradius

SERVICE

- Individuelle Signierung möglich
- Standardfarbe gelb, andere Farben auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Standardlänge 30 m, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar
C/38	454	mind. 105	bis 36	24