

VÖLKL ONE SCHNÜRSTIEFEL



Art.-Nr.: 33331 | Größen: 36-50 | DIN EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN WR HRO SRC



für Innen-
angriff geeignet



wasserdichte &
atmungsaktive
Membrane



Isolation gegen
Hitze & Kälte



Zehenschutz
aus Stahl



Stahldurch-
trittschutz



Rutschhem-
mend SRC



Dämpfung



Benzin-, öl-,
säurebestän-
dige Sohle



Antistatisch



RFID
Technology



Übersicht

- **Optimierte Schaftergonomie für einzigartigen Komfort**
 - 2 großzügige Anziehschlaufen und Rutschriemen für schnellen Einstieg
 - hohe Schaffflexibilität bei maximaler Fußstabilität
- **Direktangespritzte Gummi-PU Sohle für exzellente Dämpfung und Hitzeisolation**
 - Temperaturanstieg im Schuh +5 °C
 - PU-Anteil der Sohle über 90%
- **Zuverlässiger, leichtläufiger Schnürreißverschluss für schnellen bequemen Einstieg**
 - kein Verhaken beim Schließen
 - kein Drücken im Laschenbereich
 - einfache Pflege und Reinigung
- **Optimiertes Klimasystem mit neuartigem Sympatex® Moisture-Tec® Membranfutter mit innovativem Feuchtigkeitsmanagement**
 - 3D Mesh im Schafttrand für optimierte Atmungsaktivität
 - Wasserdichte Einsatzstiefel mit dauerhaftem Trockenheitsgefühl

- Schafthöhe 29 cm (Gr.43) - Form D | Gewicht ca. 1370g/Schuh | schwarzes, glattes Waterproofleder 2,0-2,2mm | Reflexstreifen seitlich und rückseitig | ausgeprägte Flex-Zonen für hohe Beweglichkeit bei maximaler Stabilisierung des Fußes | hitzebeständiger Nähfaden und Gurtbänder (NOMEX)
- profilierte und abriebsfeste Überkappe mit versenkten Nähten für erhöhte Haltbarkeit der Stiefel
- Anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl mit Gummilippe | vorgeformte Fersenkappe
- atmungsaktiv und wasserdichtes Membranfutter | trockeneres Fußklima (74% weniger Feuchtigkeit) und verringerter Hitzestau (45% weniger Erhitzung) im Vergleich zu führenden Wettbewerbstechnologien
- Schnürsystem mit flammfesten Nomexsenkeln mit Schnelleinstieg und Notfallöffnung | komplett zu öffnender Reißverschluss für einfache Reinigung auch an schwierigen Stellen | auswechselbar
- selbstreinigende Laufsohle mit 6 mm Profiltiefe | seitliche Stegprofilierung | nicht rostende Federstahlzwischensohle | öl-, benzin- und säurebeständig | höchste Rutschhemmung (SRC)
- wechsel- und waschbare (30°C), anatomisch geformte und schweißabsorbierende Einlegesohle mit Memory-Foam

Technische Beschreibung