

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Für den Betrieb mit 4 Batterien



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,05 A



Betriebsspannung
6 V



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
1,8 kg

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

Bestell-Nr.

Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, einseitig gelb,
ohne Leitkegel

130 304-51

Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, zweiseitig gelb,
ohne Leitkegel

130 314-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah

155 051

Batterie Konstant 45, 6 V, 45 – 50 Ah

155 056

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

einseitig 700 Std.

zweiseitig 350 Std.

mit Batterie Konstant 45

einseitig 4500 Std.

zweiseitig 2200 Std.



Passend für Leitkegel 750 mm



Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton



Weitere Informationen
NIS-01645
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-014-2016