

Wurfweiten und Wasserbrauch der Düsen für PHÖNIX Basic und PHÖNIX Pro in Abhängigkeit vom Wasserdruck



Düse	3,2 mm	3,6 mm	4,0 mm	4,4 mm	4,8 mm (Standard)	5,2 mm	5,6 mm
gfd-Nr.	141291	141292	141293	141294	141295	141296	141297

Wasser- druck	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite	Wasser- verbrauch	Wurfweite
bar	l/h	m	l/h	m	l/h	m	l/h	m	l/h	m	l/h	m	l/h	m
2,5	620	13,00	790	13,25	970	13,75	1160	15,00	1390	16,00	1640	16,25	1720	17,00
3,0	680	13,00	860	13,25	1050	14,00	1270	15,25	1510	16,00	1790	16,75	1880	17,50
3,5	740	13,25	930	13,50	1140	14,75	1380	15,75	1640	16,50	1930	17,25	2140	18,00
4,0	790	13,25	1000	14,00	1220	14,75	1470	16,25	1750	17,00	2060	17,75	2240	18,50
4,5	840	13,50	1060	14,50	1290	15,00	1550	16,75	1860	17,50	2180	18,00	2410	19,25
5,0	880	13,75	1120	14,75	1360	15,25	1640	17,00	1960	18,00	2290	18,75	2520	19,75
5,5	930	14,00	1170	15,00	1430	15,50	1720	17,50	2060	18,25	2380	19,00	2640	20,00

|