

BlitzFire Monitor

DIN EN 15767 - 1

Beschreibung

Monitornach DIN EN 15767 Teil 1.
Durchflußmenge bis 2 000 l/min.
Durchflussventil (6 Positionen + Absperrung).
Horizontaler Schwenkbereich 40°.
Vertikaler Schwenkbereich + 10° bis + 50° (bis 86° bei HE Version).
Patentiertes Sicherheitsventil.
Bei Version Osz : Oszillierung abschaltbar und regulierbar (20°, 30° oder 40°).



Vorteile

12 Jahre Garantie

Das Sicherheitsventil schließt die Wasserversorgung beim Verrutschen des Wasserwerfers.
Die klappbaren Füßen erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
Geringes Gewicht.
Drehbare und bewegliche Kupplung am Eingang des Wasserwerfers.
Umfassende Zubehör Angebot.

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Kupplung	Gewicht (kg)	Masse L x B x H (cm)	Vertikaler Schwenkbereich
BlitzFire	102101B	B - Storz	11	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire HE	102103B	B - Storz	12	65 x 21 x 26	+ 10° bis + 86°
BlitzFire Osz	102106B	B - Storz	15	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 50°
BlitzFire HE Osz	102104B	B - Storz	16	73 x 28 x 26	+ 10° bis + 86°