



Twinfog



2 Stufiges Hohlstrahlrohr

Ideal für den Innenangriff

- 2 verschiedene Durchflussmengen
100 und 250 l/min bei 6 bar,
- **Fühlbares Einrasten in der Flash-Over Position „FO“.**
- Gehäuse aus **hart anodisiertem Aluminium.**
- **Kugelhahn aus Edelstahl.**
- Strahlrohrkopf aus Gummi, heißvulkanisiert.
- Kälteschutz Handgriff.



- Intensiver **Wassernebel** bei Sprühstrahl um den Schutz des Trägers während Angriff zu gewährleisten.
- **Spülstellung** während dem Einsatz möglich.
- Auf Wunsch auch ohne Griff lieferbar.



MERKMALE

Modell	Artikel-Nr.	Gewicht (kg)	Durchflussmenge (L/min)	Druck (pR)	Kupplung
TWINFOG FO6 250	I11.12.046	1,7	100 - 250	6 bar	C-Storz

ZUBEHÖR

Schwerschäumadapter
I11.80.125



Schwer- und Mittelschäumadapter
I11.80.135



Vorteile

- Sprühzähne speziell entworfen, um einen aussergewöhnlichen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus :
 - Einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers
 - Einem breiten Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Trägers
- Keine Turbine, das heisst, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angesaugt sondern weggestoßen.
- Regelmässiger Durchfluss, bleibt identisch in allen Positionen des Strahls (Vollstrahl bis Mannschutz); die Strahlposition verändert nicht die Durchflussmenge.
- Mannschutz Sprühstrahl hat einen Winkel von ca. 150°.
- Einstellung des Vollstrahls aus maximalem Sprühwinkel durch 1/2 Umdrehung möglich.
- Ein fühlbares Einrasten in der Sprühstrahlstellung (Flash-Over Position) und ein Pointer erleichtern die Auswahl dieser Strahlposition (auch bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen im Einsatz).
- Das Strahlrohr kann während des Einsatzes gespült werden.

WARTUNG

Vereinfachte Wartung durch die hohe Qualität der Herstellung (robustes Fabrikat), keine Verschleißteile wie z.B. Turbinenräder. **12 Jahre Garantie.**



TWINFOG V01.de
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

