



Vorteile



Festmontrierter Wasserwerfer mit elektrischer Fernsteuerung

- **Garantie : 5 Jahren.**
- Elektrik nach **IP65** geschützt.
- **Geringe Druckverluste:**
Monsoon = 0,7 bar @ 6000 L/min
Typhoon = 0,6 bar @ 4000 L/min
Hurricane = 0,7 bar @ 3000 L/min
Tornado = 0,3 bar @ 2000 L/min
- **Schwenkbereich insgesamt 450°** = 225° nach jeder Seite (370° bei Tornado = 185° nach jeder Seite).
- **Standardmäßig automatische Oszillierfunktion.** Bis zu 65 programmierbare Positionen.
Diese Funktion wird durch Drücken eines beliebigen Schalters deaktiviert.
- **Standardmäßig programmierbare Parkposition.**
Kein Verlust der Oszillier- und Parkprogramme bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- **Zahlreiche Steuerarten können kombiniert werden:**
Steuerung über Membran-Druckschalter
(fest oder tragbar mit 9-m- oder 30-m-Kabel)
Funkfernsteuerung
Joystick
Steuerung überkippschalter
Steuerung über Touchscreen des Fahrzeugs
- **Einfache Verkabelung**
(2 Leistungsdrähte
+ 2 Steuerdrähte zwischen jedem Element),
Kommunikationsprotokoll RS485.
- **Kompatibel mit CANBUS-Technologie.**
- **Optimierte Elektronik für eine vereinfachte Wartung.**
- **Nur ein Modell für die Motorplatine** und nur ein Modell für die **Kommunikationsplatine**, kompatibel mit allen erhältlichen Wasserwerfern mit Fernsteuerung, untereinander austauschbar.
- **Nur ein Motorenmodell** für alle erhältlichen Wasserwerfer mit Fernsteuerung (Motor mit variabler Drehzahl und Positions-Encoder).



WASSERWERFER MIT FERNSTEUERUNG - VORTEILE V01.de
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

