



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überjacke NTI Modell 2 segmentiert

Art.-Nr.: 112200S

- Oberstoff: 82% Meta-Aramid/ 16% Para-Aramid/ 2% Antistatikfaser
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE membrane with GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Segmentierte Reflexbestreifung: gelb-silber-gelb

Artikelbeschreibung

- Segmentierte Reflexbestreifung
- „3 in 1“ - Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Schulterpolsterung für Atemschutzgerät
- Napoleontasche mit leuchtgelbem Reißverschluss
- Zwei verstellbare Funkgerätetaschen (für digitale und analoge Geräte)
- Lampenhalterung mit Sicherungskarabinerhaken
- Verstellbarer Armriegel
- YKK® Panikreißverschluß in leuchtgelb, einfach austauschbar im gebrauchsmustergeschützten Tunnelsystem
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran- und Isolationsseite
- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Selbstleuchtendes Rückenschild mit Aufschrift „FEUERWEHR“
- (weitere Beschriftung sowie zweites Rückenschild optional)
- Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Saugsperre gegen Kriechnässe

- Signalklettverschluss mit leuchtrotem Klettband sorgt für optische Erkennbarkeit bei nicht geschlossener Jacke
- Laschen zur Antennen- und Gerätefixierung
- zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollerbefestigung
- Ergonomischer, vorgeformter Ellenbogenbereich verstärkt mit Silikon/Carbon/Kevlar
- Taschen und Verschlüsse mit rutschfesten Besätzen zum einfachen Öffnen
- auch mit Handschuhen
- Karabinerhaken

Normen:

- DIN EN 469 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688 - Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
- ISO 16604 - Virenschutz
- EN ISO 22610 und EN ISO 22612 - Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1 + 4
- Die Bestreifung der NTI® Modelle 1 Überjacke 112-200 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt 6.2.6 der EN469 (Warnwestenbefreiung).



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überjacke NTI Modell 2 segmentiert



Verfügbare Farbvarianten



rot



orange



schwarz-blau/rot



gold



schwarz-blau/orange



schwarzblau



schwarz-blau/gold

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 42/44-66/68
- Kurz-Größen: K42/44-K66/68
- Lang-Größen: L42/44-L66/68



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überjacke NTI Modell 2 segmentiert

Art.-Nr.: 112200S

- Oberstoff: 82% Meta-Aramid/ 16% Para-Aramid/ 2% Antistatikfaser
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE membrane with GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Segmentierte Reflexbestreifung: gelb-silber-gelb

Artikelbeschreibung

- Segmentierte Reflexbestreifung
- „3 in 1“ - Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Schulterpolsterung für Atemschutzgerät
- Napoleontasche mit leuchtgelbem Reißverschluss
- Zwei verstellbare Funkgerätetaschen (für digitale und analoge Geräte)
- Lampenhalterung mit Sicherungskarabinerhaken
- Verstellbarer Armriegel
- YKK® Panikreißverschluß in leuchtgelb, einfach austauschbar im gebrauchsmustergeschützten Tunnelsystem
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran- und Isolationsseite
- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Selbstleuchtendes Rückenschild mit Aufschrift „FEUERWEHR“
- (weitere Beschriftung sowie zweites Rückenschild optional)
- Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Saugsperrung gegen Kriechnässe

- Signalklettverschluss mit leuchtrotem Klettband sorgt für optische Erkennbarkeit bei nicht geschlossener Jacke
- Laschen zur Antennen- und Gerätefixierung
- zwei Flauschbänder für Namensschilder oder zur Kollerbefestigung
- Ergonomischer, vorgeformter Ellenbogenbereich verstärkt mit Silikon/Carbon/Kevlar
- Taschen und Verschlüsse mit rutschfesten Besätzen zum einfachen Öffnen
- auch mit Handschuhen
- Karabinerhaken

Normen:

- DIN EN 469 Leistungsstufen: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften
- EN ISO 13688 - Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
- ISO 16604 - Virenschutz
- EN ISO 22610 und EN ISO 22612 - Schutz vor Krankheitskeimen und Bakterien
- Reflexbestreifung in Anlehnung an HuPF Teil 1 + 4
- Die Bestreifung der NTI® Modelle 1 Überjacke 112-200 erfüllt auch ohne die Hose den Abschnitt 6.2.6 der EN469 (Warnwestenbefreiung).



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überjacke NTI Modell 2 segmentiert



Verfügbare Farbvarianten



rot



orange



schwarz-blau/rot



gold



schwarz-blau/orange



schwarzblau



schwarz-blau/gold

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 42/44-66/68
- Kurz-Größen: K42/44-K66/68
- Lang-Größen: L42/44-L66/68