



Sehen Sie das Video
bit.ly/2BKuayo

- Aufbau mit nur einer Person in ca. 90 Sekunden möglich (bei 10 Bar Druck)
- ‚One-Pump‘ Kompressor Ventil Anschluss, dadurch gleichmäßige und gleichzeitige Luftverteilung auf alle 4 Säulen
- Zusätzlich hat jede Säule einen Ventil Anschluss für die Befüllung mit Elektropumpe oder Handpumpe.
- Jede Säule hat ein Überdruckventil, um den optimalen Druck zu schaffen
- Fünf Schlaufen im Zelt ermöglichen das Abhängen von Lampen oder anderen Geräten
- Reflektionsstreifen für verbesserte Sichtbarkeit
- Windstabil, wasserdicht, UV beständig

SET

Inklusive: rotes oder schwarzes Dach, schwarze Säulen, 3x rote Seitenwände und 1x rote Seitenwand mit Eingang. Alle Wände mit Thermotransferdruckgrafik und Reflektionsstreifen, 4x Säulenballastierungen, Handpumpe und Rucksack für Transport / Lagerung.

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich

SPEZIFIKATIONEN

Seitenlänge: 4,00 m | Durchgangshöhe: 1,92 m | Höhe außen: 2,50 m
überdachte Fläche: 7,23 m² | Gewicht: 13,30 kg | Luftvolumen gesamt: ca. 880L
Aufbauzeit: ca. 90 sec (Pressluftflasche) / 5 min (Elektropumpe) / 15 min (Handpumpe)
Druckluft Kupplung: weiblich für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm
(alles circa Angaben)

BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befüllen der Zeltschläuche vollständig entleert. Die Flasche darf daher nicht mehr für Atemgas verwendet werden.



Aufbau in 90 Sekunden (bei 10 Bar Druck)



Druckluft-Kupplung: weiblich für
Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm



One-Pump System, dadurch gleichmäßige
Luftverteilung auf alle 4 Säulen

BERATUNG UND KAUF: info@xgloo.com | +49 (0) 8641 6948 60

ABMESSUNGEN

Seitenlänge	4 m 13' 1"
Höhe außen	2,5 m 8' 2"
Durchgangshöhe	1,92 m 6' 3"
überdachte Fläche	7,23 m² 77,82 ft²

GEWICHT

Zelt ohne Wände	13,3 kg 29,32 lbs
1 Wand	1,40 kg 3,10 lbs
Packsack	1,3 kg 2,90 lbs

WINDSTABILITÄT

mit der im Lieferumfang enthaltenen Säulenballastierungen	30 km/h 18,65 mph
mit zusätzlicher Ballastierung	bis 60 km/h 37,28 mph möglich

AUFBAU / AUFPUMPEN

Luftvolumen gesamt	880 L 31,10 ft³
Aufbauzeit mit Pressluftflasche	ca. 90 sec
Druckluft Kupplung (weiblich)	für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm
Aufbauzeit mit Elektropumpe	5 min
Aufbauzeit mit Handpumpe	15 min

BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befüllen der Zeltschläuche vollständig entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr für Atemgas verwendet werden.

MAXIMALE ANHÄNGELAST

Anhängelast an der Säule	4 kg 8,82 lbs
Anhängelast in der Mitte	15 kg 33,10 lbs
Maximale Anhängelast gesamt	30 kg 66,15 lbs

LAGERN

Packmaß	60 x 45 x 50 cm 24" x 18" x 20"
---------	--------------------------------------

alles circa Angaben



Sehen Sie das Video
bit.ly/2BKuayo



BERATUNG UND KAUF: info@xgloo.com | +49 (0) 8641 6948 60



Sehen Sie das Video
bit.ly/2BKuayo

- Aufbau mit nur einer Person in ca. 2 Minuten möglich (bei 10 Bar Druck)
- ‚One-Pump‘ Kompressor Ventil Anschluss, dadurch gleichmäßige und gleichzeitige Luftverteilung auf alle 4 Säulen
- Zusätzlich hat jede Säule einen Ventil Anschluss für die Befüllung mit Elektropumpe oder Handpumpe.
- Jede Säule hat ein Überdruckventil, um den optimalen Druck zu schaffen
- Fünf Schlaufen im Zelt ermöglichen das Abhängen von Lampen oder anderen Geräten
- Reflektionsstreifen für verbesserte Sichtbarkeit
- Windstabil, wasserdicht, UV beständig

SET

Inklusive: rotes oder schwarzes Dach, schwarze Säulen, 3x rote Seitenwände und 1x rote Seitenwand mit Eingang. Alle Wände mit Thermotransferdruckgrafik und Reflektionsstreifen, 4x Säulenballastierungen, Handpumpe und Rucksack für Transport / Lagerung.

Weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Seitenlänge: 5,00 m | Durchgangshöhe: 2,40 m | Höhe außen: 3,00 m
überdachte Fläche: 11,30 m² | Gewicht: 18,80 kg | Luftvolumen gesamt: ca. 1800L
Aufbauzeit: ca. 2 min (Pressluftflasche) / 10 min (Elektropumpe) / 23 min (Handpumpe)
Druckluft Kupplung: weiblich für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm
(alles circa Angaben)

BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befüllen der Zeltschläuche vollständig entleert. Die Flasche darf daher nicht mehr für Atemgas verwendet werden.



Aufbau in ca. 2 Minuten (bei 10 Bar Druck)



Druckluft-Kupplung: weiblich für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm



One-Pump System, dadurch gleichmäßige Luftverteilung auf alle 4 Säulen

BERATUNG UND KAUF: info@xgloo.com | +49 (0) 8641 6948 60

ABMESSUNGEN

Seitenlänge	5 m 16' 5"
Höhe außen	3 m 9' 10"
Durchgangshöhe	2,4 m 7' 10"
überdachte Fläche	11,3 m² 121,63 ft²

GEWICHT

Zelt ohne Wände	18,8 kg 41,45 lbs
1 Wand	2,25 kg 5,00 lbs
Packsack	1,6 kg 3,60 lbs

WINDSTABILITÄT

mit der im Lieferumfang enthaltenen Säulenballastierungen	30 km/h 1,65 mph
mit zusätzlicher Ballastierung	bis 60 km/h 37,28 mph möglich

AUFBAU / AUFPUMPEN

Luftvolumen gesamt	1800 L 63,57 ft³
Aufbauzeit mit Pressluftflasche	ca. 2 min
Druckluft Kupplung (weiblich)	für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm
Aufbauzeit mit Elektropumpe	10 min
Aufbauzeit mit Handpumpe	23 min

BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befüllen der Zeltschläuche vollständig entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr für Atemgas verwendet werden.

MAXIMALE ANHÄNGELAST

Anhängelast am Tube	5 kg 11,00 lbs
Anhängelast in der Mitte	20 kg 44,10 lbs
Maximale Anhängelast gesamt	40 kg 88,20 lbs

LAGERN

Packmaß	60 x 50 x 95 cm 24" x 20" x 37"
---------	--------------------------------------

alles circa Angaben



Sehen Sie das Video
bit.ly/2BKuayo



BERATUNG UND KAUF: info@xgloo.com | +49 (0) 8641 6948 60



Aufbau in 90sec/2min (bei 10 Bar Druck)



Druckluft-Kupplung: weiblich für
Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm



One-Pump System, dadurch gleichmäßige
Luftverteilung auf alle 4 Säulen

XG 4 PROTECT **XG 5 PROTECT**

ABMESSUNGEN

Seitenlänge	4 m 13' 1"	5 m 16' 5"
Höhe außen	2,5 m 8' 2"	3 m 9' 10"
Durchgangshöhe	1,92 m 6' 3"	2,4 m 7' 10"
überdachte Fläche	7,23 m² 77,82 ft²	11,3 m² 121,63 ft²

GEWICHT

Zelt ohne Wände	13,3 kg 29,32 lbs	18,8 kg 41,45 lbs
1 Wand	1,40 kg 3,10 lbs	2,25 kg 5,00 lbs
Packsack	1,3 kg 2,90 lbs	1,6 kg 3,60 lbs

WINDSTABILITÄT

mit der im Lieferumfang enthaltenen Säulenballastierungen	30 km/h 18,65 mph	30 km/h 18,65 mph
mit zusätzlicher Ballastierung	bis 60 km/h 37,28 mph möglich	bis 60 km/h 37,28 mph möglich

AUFBAU / AUFPUMPEN

Luftvolumen gesamt	880 L 31,10 ft³	1800 L 63,57 ft³
Aufbauzeit mit Pressluftflasche	ca. 90 sec	ca. 2 min
Druckluft Kupplung (weiblich)	für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm	für Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7,2mm
Aufbauzeit mit Elektropumpe	5 min	10 min
Aufbauzeit mit Handpumpe	15 min	23 min

BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befüllen der Zeltschläuche vollständig entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr für Atemgas verwendet werden.

MAXIMALE ANHÄNGELAST

Anhängelast an der Säule	4 kg 8,82 lbs	5 kg 11,00 lbs
Anhängelast in der Mitte	15 kg 33,10 lbs	20 kg 44,10 lbs
Maximale Anhängelast gesamt	30 kg 66,15 lbs	40 kg 88,20 lbs

LAGERN

Packmaß	60 x 45 x 50 cm 24" x 18" x 20"	60 x 50 x 95 cm 24" x 20" x 37"
---------	-----------------------------------	-----------------------------------

alles circa Angaben