

Bedienungsanleitung *multi*ZETTEX

**Brand
schutz
technik
Müller**



1. Den Schließkanal und Zylinder mit etwas Schneidöl einsprühen.
2. Die Zugschraube mit einem Akku-Schrauber in den Schließkanal einschrauben.
3. Den *multi*ZETTEX in die Zugschraube einhängen und mit dem Handrad den Hebel bis in die Waagerechte ausrichten.
4. Die Verlängerung bis zum Anschlag herausziehen.
5. Mit sanftem Druck auf das hintere Ende des Hebels den Zylinder herausbrechen.
6. Ggf. mit dem Handrad so nachjustieren, dass eine optimale Zugwirkung (Waagerecht zum Türblatt) auf den Zylinder ausgeübt wird, ohne dass eine Knickbewegung auf die Zugschraube wirkt.
7. Die innen liegende Schlosshälfte mit einem Schraubendreher nach innen heraus stoßen.
8. Den Schließrotor mit einer Spitzzange aus dem Schlosskasten entfernen.
9. Nun kann mit einem Neubauschlüssel das Schloss aufgeschlossen werden.



Artikel Nr. 284 802

Brandschutztechnik Müller GmbH
Kasseler Str. 37-39 | D-34289 Zierenberg
Tel. 056 06/ 51 82 50 | Fax 51 82 55
www.brandschutztechnikmueller.de