



Stand: 04/2025

ADALIT

LaCont Umwelttechnik GmbH
Halberstädter Straße 20A • 39435 Egel
Telefon +49 (0) 39 268 / 98 96 - 0
Telefax +49 (0) 39 268 / 98 96 - 29
E-Mail: info@adalit.de • Web: www.adalit.de



NEU
ab Juni / Juli 2025
lieferbar!

ADALIT L-4000



NEXT GENERATION

Die stärkste Sicherheits-Hand-
leuchte mit schwenkbarem Kopf

L-4000

MAXIMALE POWER - ULTIMATIVE HELLIGKEIT



500
LUMEN

25.000 cd

320 m



Alle Leuchten
finden Sie hier!

www.adalit.de



L-4000

NEXT GENERATION

ADALIT® L-4000 – Die nächste Generation professioneller Sicherheits-Handleuchten

Die **ADALIT® L-4000** definiert die Standards für explosionsgeschützte Sicherheitsleuchten neu. Mit **7 leistungsstarken LEDs**, einer speziell entwickelten Hochleistungsoptik und einem digitalen **OLED-Display** liefert sie maximale Helligkeit und Effizienz. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine präzise Ausleuchtung in jeder Einsatzsituation – ob bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder in der Industrie.

Robust, innovativ und ergonomisch – die ADALIT® L-4000 ist mehr als eine Handleuchte. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die sich auf ihr Equipment verlassen müssen.



Artikel-Nr.
B69-7700-A




7LED^{optics}Engine

- **7 moderne leistungsstarke LEDs** leuchten zeitgleich für Raum- und Distanzlicht, max. **Lichtstärke: 500 lm**
- LEDEngine Optics zum Ausleuchten der Wege zum Einsatzort
- Fokussierter Power-Lichtstrahl als Booster-/ Verstärker-Funktion für lange Distanzen = **320 m**
- 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung
- 3 verschiedene Leuchtstärken für **6, 12 oder 24 h** Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem **OLED-Display** ablesbar
- Schwenkbarer Kopf für 5 Positionen: **-20° / 0° / 30° / 60° / 90°**
- Moderner rückseitiger Befestigungsclip mit Karabineröse
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender einfach austauschbar
- Blinklichtfunktion mit 5 Intervallstufen in Hertz
- Ladegeräte für 1, 2, 3 oder 5 Leuchten, passend für alle Ladegeräte ab BJ 2005
- Entsprechend DIN 14649
- Optional mit Befestigungsmagnet und Blackout-Notfall-Batterie-Kit (Lieferumfang ohne Batterien)



Lithium-Ionen-
Ersatz-Akku,
Artikel-Nr.
B69-7710-A



Artikel-Nr.
B69-7700-A



OPTIONAL



Befestigungsmagnet,
Artikel-Nr. B69-7712-A



SCHWENKBARER KOPF



Blackout-Notfall-
Batterie-Kit
(Lieferumfang ohne Batterien),
Artikel-Nr. B69-7711-A



BOOSTER **Step Lighting System**

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
1D Ex ia IIIB T200 166° C Da

ATEX: I M1 Ex ia I Ma
GAS ZONE 0 | 1 | 2
STAUB ZONE 20 | 21 | 22

Schutzgrad: IP67

Gewicht: 530 gr. (inklusive Akku)

Maße: Gerade (L x B x H):
7,4 x 8,55 x 20,05 cm
Rechter Winkel (L x B x H):
7,4 x 8,55 x 17,55 cm

Leuchtdauer: 6, 12 oder 24 h

Material Lampenkörper: Hochresistenter antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: 7 moderne leistungsstarke LEDs
max. Lichtstärke: 500 lm

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V - 5 Ah

Meldung bei schwachem Akku: Warnblinken
15 min. vor Abschalten

