



# Vorteile



## Festmontrierter Wasserwerfer mit elektrischer Fernsteuerung

- **Garantie : 5 Jahre.**
- Elektrik nach **IP65** geschützt.
- **Geringe Druckverluste:**  
Monsoon = 0,7 bar @ 6000 l/min  
Typhoon = 0,6 bar @ 4000 l/min  
Hurricane = 0,7 bar @ 3000 l/min  
Tornado = 0,3 bar @ 2000 l/min
- **Schwenkbereich insgesamt 450°** = 225° nach jeder Seite (370° bei Tornado = 185° nach jeder Seite).
- **Standardmäßig automatische Oszillierfunktion.** Bis zu 65 programmierbare Positionen.  
Diese Funktion wird durch Drücken eines beliebigen Schalters deaktiviert.
- **Standardmäßig programmierbare Parkposition.**  
Kein Verlust der Oszillier- und Parkprogramme bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- **Zahlreiche Steuerarten können kombiniert werden:**  
Steuerung über Membran-Druckschalter  
(fest oder tragbar mit 9 m oder 30 m Kabel)  
Funkfernsteuerung  
Joystick  
Steuerung über Kippschalter  
Steuerung über Touchscreen des Fahrzeugs.
- **Einfache Verkabelung**  
(2 Leistungsdrähte  
+ 2 Steuerdrähte zwischen jedem Element),  
Kommunikationsprotokoll RS485.
- **Kompatibel mit CANBUS-Technologie.**
- **Optimierte Elektronik für eine vereinfachte Wartung.**
- **Nur ein Modell für die Motorplatine** und nur ein Modell für die **Kommunikationsplatine**, kompatibel mit allen erhältlichen Wasserwerfern mit Fernsteuerung, untereinander austauschbar.
- **Nur ein Motorenmodell** für alle erhältlichen Wasserwerfer mit Fernsteuerung (Motor mit variabler Drehzahl und Positions-Encoder).



WASSERWERFER MIT FERNSTEUERUNG - VORTEILE V01.de  
Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

