



		TYPE	L	B	S	D	Q	9	8	7	6	5	4	3	2	1
H-001		TYP A SC	135 x 80 mm	EN 362-A7-2004	CE0123	CE0123			22 mm	22 mm	20 KN	SC				
H-002		VIPER STEEL T	123 x 90 mm	EN 362-B-2004	CE0120	CE0123	ANSI Z359.1-2007		21 mm	21 mm	45 kN	7 KN	16 KN	TW	16 KN	TW
H-003		F-WKARABENER ONE ASSEL JOSE FW-KARABENER SC USE	132 x 78 mm	DN 5290	CE0123				21 mm	20 mm	15 KN	EH				
H-004			150 x 100 mm	EN 362	CE0123	CE0123			21 mm	23 mm	22 KN	EH				
H-007		F-WKARABENER TW Ose	135 x 125 mm	EN 362	CE0123	CE0123			22 mm	20 mm	22 KN	TW				
H-009		FS S1 ST	130 x 55 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0321			22 mm	18 mm	25 KN	EH				
H-010		FS S1 ALU	134 x 62 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			27 mm	20 mm	25 KN	EH				
H-011		FS S1 WIB	195 x 60 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			21 mm	20 mm	24 KN	EH				
H-014-L-ANIS		FS S1 WIB INB ANISI	183 x 68 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		25 mm	22 mm	23 KN	16 KN	EH			
H-015		FS S0 ALU	238 x 117 mm	EN 362-A-2004	CE0123	CE0123			29 mm	60 mm	20 KN	EH				
H-015-P		FS S0 ALU TELESKOP	238 x 117 mm	EN 795-B-1996	CE0123	CE0123			29 mm	60 mm	20 KN	EH				
H-016		FS S0 ST	219 x 101 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0321			20 mm	51 mm	23 KN	EH				
H-016-HOTDIP		FS S0 ST HOTDIP	219 x 101 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0321			20 mm	50 mm	20 KN	EH				
H-017		FS S2	330 x 153 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0321			24 mm	90 mm	23 KN	EH				
H-018		ATTACK	141 x 79 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			20 mm	25 mm	40 KN	EH				
H-022		Karabener Form D SC	100 x 55 mm	EN 362-A-2004	CE0333	CE0123			19 mm		24 KN	SC				
H-024		Karabener Form D SC	110 x 63 mm	EN 362-B-2004; EN 12275	CE0333	CE0123			19 mm		30 KN	SC				
H-024		FORM D TW	111 x 62 mm	EN 362-A7-2004	CE0333	CE0123			19 mm		30 KN	TRI				
H-025		FORM D TW	111 x 62 mm	EN 362-A7-2004	CE0333	CE0123			19 mm		30 KN	TW				
H-026		VIPER STEEL T	125 x 93 mm	EN 362-B-2004	CE0120	CE0123			27 mm	15 KN	50 KN	SC				
H-027		STAK SC	123 x 71 mm	EN 362-A7-2004	CE0333	CE0123			16 mm	20 mm	22 KN	SC				
H-032		CLASSIC D SC	114 x 71 mm	EN 362-B-2004; EN 12275-1998	CE0511	CE0123			29 mm	10 KN	28 KN	10 KN	SC			
H-033		HMS STEEL TRI	118 x 78 mm	EN 362-M-2004	CE0321	CE0321			25 mm	20 KN	50 KN	10 KN	TRI			
H-035		OVALYO SC	108 x 59 mm	EN 362-B-2004	CE0333	CE0123			20 mm		22 KN	8 KN	SC			
H-036		OVALYO TW	108 x 58 mm	EN 362-B-2004	CE0299	CE0123			21 mm		22 KN	8 KN	TW			
H-037		OVALSTEEL SC	109 x 57 mm	EN 362-B-2004	CE0321	CE0321			18 mm	8 KN	25 KN	9 KN	SC			
H-038		OVALSTEEL TW	110 x 60 mm	EN 362-B-2004	CE0333	CE0123			20 mm		22 KN	TW				
H-040		SIDEWINDER TRI	190 x 70 mm	EN 362-T-2004	CE0120	CE0123			25 mm	19 mm	25 KN	TRI				
H-042		FS S0 ST ANISI	236 x 125 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		25 mm	60 mm	50 KN	16 KN	EH			
H-044		F-WKARABENER	172 x 100 mm	EN 362-B-2004	CE0299	CE0123			45 mm		30 KN	TW				
H-045-100		GREIF FIX 100	405 x 175 mm	EN 362-A-2004	CE0333	CE0123			36 mm	100 mm	22 KN	EH				
H-045-140		GREIF FIX 140	442 x 196 mm	EN 362-A-2004	CE0333	CE0123			37 mm	140 mm	22 KN	EH				
H-045-80		GREIF FIX 80	355 x 140 mm	EN 362-A-2004	CE0333	CE0123			37 mm	80 mm	22 KN	EH				
H-046-10-Z		D-LINK	87 x 67 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0082	CE0123			10 mm	45 x 10 KN	SC					
H-047-10-Z		DELTA LINK 10	86 x 66 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0321	CE0123			12 mm	45 KN	10 KN	SC				
H-047-5-Z		DELTA LINK 5	72 x 55 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-1998	CE0321	CE0123			10 mm		25 KN	SC				
H-048-10-Z		OVAL LINK 10	104,5 x 42,5 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0333	CE0123			15 mm		25 KN	10 KN	SC			
H-048-10-Z		OVAL LINK 10 VZ	88 x 44 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0333	CE0123			14 mm		25 KN	10 KN	SC			
H-048-7-Z		OVAL LINK 7 VZ	79 x 33 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0123	CE0123			16 mm		20 KN	10 KN	TW			
H-048-8-V-A		OVAL LINK 8 V-A	88 x 35 mm	EN 362-Q-2004	CE0123	CE0123			15 mm		26 KN	10 KN	SC			
H-051		OVALSTEEL TRI	111 x 62 mm	EN 362-M-2004	CE0333	CE0123			21 mm	10 KN	30 KN	15 KN	TRI			
H-059		OVALOY TRI	110 x 60 mm	EN 362-M-2004	CE0299	CE0123			19 mm		22 KN	8 KN	TRI			
H-067-TRI		OK Karabener	180 x 69 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-1998	CE0082	CE0123			19 mm	7 KN	24 KN	10 KN	TRI			
H-081		FS 110 ALU	358 x 170 mm	EN 362-A-2004	CE0123	CE0123			27 mm	110 mm	25 KN	EH				
H-088		VIPER ALU TRI	125 x 90 mm	EN 362-B-2004	CE0120	CE0123			24 mm		30 KN	TRI				
H-102		VIPER ALU TW	129 x 87 mm	EN 362-B-2004	CE0123	CE0123			24 mm		30 KN	TW				
H-103		KOBRA TW	130 x 73 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		22 mm	22 mm	45 KN	16 KN	TW			
H-112		KOBRA SC	130 x 73 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			22 mm	18 mm	50 KN	SC				
H-115		VIPER ALU SC	130 x 90 mm	EN 362-B-2004	CE0123	CE0123			26 mm	30 mm	30 KN	SC				
H-117-TRI		OXAN Karabener	130 x 62 mm	EN 362-Q-2004	CE0082	CE0082			19 mm	7 KN	27 KN	16 KN	TRI			
H-121		KOBRA TRI	131 x 78 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		22 mm	22 mm	45 KN	22 KN	TRI			
H-124-L3		SWIVEL SHORT	150 x 80 mm	EN 362-T-2004	CE0123	CE0123	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		20 mm		40 KN	TRI				
H-124-L-TRI		SWIVEL LONG	169 x 80 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0123	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		20 mm		40 KN	TRI				
H-129		STEEL D TW	110 x 67 mm	EN 362-B-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		20 mm		41 KN	10 KN	16 KN	TW		
H-130		PARKHOCK	132 x 64 mm	EN 362-A004-AT	CE0333	CE0123			21 mm		25 KN	EH				
H-132		STEEL D TRI	110 x 67 mm	EN 362-B-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		20 mm		41 KN	10 KN	16 KN	TRI		
H-133		STAK TRI	140 x 79 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			22 mm	22 mm	28 KN	TRI				
H-134		SKYSAFE	144 x 75 mm	EN 362-A-2004; EN 12275-K2013	CE0123	CE0123	UIAA 121		15 mm	28 mm	13 KN	27 KN	8 KN	EH		
H-137-SC		passO-SC	112 x 76,5 mm	EN 12275-F-2013; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		30 mm	7 KN	22 KN	10 KN	SC			
H-137-TRI		passO-TRI	112 x 76,5 mm	EN 12275-F-2013; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		30 mm	7 KN	22 KN	10 KN	TRI			
H-137-TW		passO-TWIST	112 x 76,5 mm	EN 12275-F-1998; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		30 mm	7 KN	22 KN	10 KN	TW			
H-151		BIGAL TW	235,8 x 141,6 mm	EN 362-B-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		52 mm		30 KN	16 KN	TW			
H-152		KOBRAAL TW	147 x 77 mm	EN 362-A7-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		19 mm		25 KN	TW				
H-152-TRI		KOBRAAL TRI	147 x 77 mm	EN 362-A7-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		30 mm	20 mm	27 KN	TRI				
H-156		SNAPHOOK 245	155 x 75 mm	EN 362-A7-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		30 mm	22 mm	23 KN	16 KN	EH			
H-157		FS 84 ALU	254 x 138 mm	EN 362-A7-2004	CE0321	CE0321	CSA Z259.12-C1 2011; ANSI Z359.12 2009		30 mm	64 mm	28 KN	16 KN	EH			
H-159		Rapidgrip	90 x 42 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275	CE0123	CE0123			12 mm	25 mm	25 KN	SC				
H-163-PL		pinchLock II	112 x 76,5 mm	EN 12275-F-2013; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		29 mm	7 KN	22 KN	9 KN	PL			
H-168		inLock Mini	100 x 68 mm	EN 12275-F-2013; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		23 mm	7 KN	22 KN	9 KN	EH			
H-169		inLock	112 x 76 mm	EN 12275-F-2013; EN 362-B-2004	CE0123	CE0123	UIAA 121		26 mm	7 KN	22 KN	9 KN	PL			
H-170		BIG EYE AL 27 KN	142 x 71 mm	EN 362-T-2004	CE0120	CE0321			20 mm	22 mm	27 KN	EH				
H-171		SNAPHOOK KS	137 x 72 mm	EN 362-A7-2004; EN 12275-1998	CE0321	CE0321			25 mm	25 mm	33 KN	EH				
H-173-TRI		DOUBLE TRI	112 x 76 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-F-2013	CE0321	CE0321	UIAA 121		26 mm	8 KN	24 KN	8 KN	TRI			
H-173-TW		DOUBLE TWIST	112 x 76 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-F-2013	CE0123	CE0321	UIAA 121		26 mm	8 KN	24 KN	8 KN	TW			
H-175		Safetylock SC	10 x 76 mm	EN 362-B-2004; EN 12275-F-2013	CE0123	CE0321	UIAA 121		22 mm	8 KN	24 KN	10 KN	SC			
H-176-SC		ALU SCREW	109 x 58 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-F-2013	CE0123	CE0321	UIAA 121		20 mm	8 KN	24 KN	9 KN	SC			
H-176-TRI		DOUBLE O-TRI	109 x 58 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-F-2013	CE0123	CE0321	UIAA 121		21 mm	8 KN	24 KN	7 KN	TRI			
H-176-TW		DOUBLE O-TWIST	109 x 58 mm	EN 362-Q-2004; EN 12275-F-2013	CE0123	CE0321	UIAA 121		21 mm	8 KN	24 KN	8 KN	TW			
H-177		Karabener Marble	175 x 71 mm	EN 362-T-2004	CE0321	CE0321			22 mm	16 mm	27 KN	TRI				
H-180		FS 90 STWX	227 x 180 mm	EN 362-A-2004	CE0321	CE0323	ANSI Z359.1-2007		65 mm		23 KN	EH				
H-190-01		DOUBLE O-TRI C	109 x 58 mm	EN 362-T-2008; EN 12275-1998	CE0321	CE0321	ANSI 1211 2013		21 mm	8 KN	24 KN	7 KN	TRI			

[illegible][illegible][illegible]

PT	Instruções de serviço	
	 Atenção O equipamento deve ser utilizado corretamente.	
	Cuidado durante a utilização	
	Perigo de morte	
	Atenção O equipamento não pode ser utilizado para outro fim que não a finalidade prevista para o mesmo. Pode ser perigoso utilizar componentes de vários equipamentos combinados uns com os outros de modo a prejudicar uma ou mais partes dos equipamentos. Os componentes individuais ou a impedância ou funcionamento correto um dos outros.	
	Informação – ler cuidadosamente	
	As instruções devem estar sempre disponíveis na língua nacional. Se não estiverem disponíveis, o vendedor deve esclarecer esta situação com o comprador, a fim de que a leitura e a reversão. O equipamento só pode ser usado por pessoas em boas condições de saúde física e psíquica. Estas devem ter recebido formação sobre a utilização segura e possuir os conhecimentos necessários ou encontrar-se sob a supervisão de uma pessoa que cumpra as condições de utilização. O equipamento deve ser utilizado apenas nas circunstâncias e eventualidades. As medidas de salvamento devem ser executadas o mais rapidamente possível.	
	Antes do uso	
	Antes de utilizar o equipamento, é necessário assegurar que o espaço livre no baixo do utilizador seja suficientemente grande para impedir, em caso de queda, o embate no solo ou num obstáculo. O EPI completo e os respetivos protetores pessoal (vísceras, fletas, cotos, componentes téxteis e metálicos, dispositivos de suspensão, etc.) devem estar corretamente ajustados e devidamente utilizados. Qualquer porção de deformação, fissuras ou desgasto devem funcionar imediatamente. No caso de dúvidas sobre o estado de segurança, retirar imediatamente da utilização ou bloquear em caso de danos.	
	Antes de usar, a queda o equipamento deve ser retirado da utilização e controlado por um especialista com o equipamento não a ser utilizado, deve ser eliminado.	
	Requisitos de segurança	
	Observar, estritamente, as indicações de proteção do utilizador e do equipamento. O equipamento deve ser utilizado de acordo com as regras de segurança. Existe uma necessidade substancial para o utilizador inspecionar periodicamente toda a montagem e/ou ajustar as partes durante a utilização.	
	Temperatura de utilização: entre -35 e +40 °C.	
	Atenuação de transmissão de ondas eletromagnéticas: não aplica.	
	Evitar o contato com substâncias agressivas.	
	Ter em conta o risco de trauma devido a suspensão.	
	Ter em conta o perigo causado por arestas.	
	Ter em conta o perigo de choque elétrico devido a partes elétricas.	
	Não colocar o EPI na zona com risco de queda.	
	Evite o calor e as chamas	
	Inspeção e vida útil	
	É obrigatório sujeitar o equipamento a uma inspeção periódica de acordo com as regras de segurança e normas específicas. Na Europa, por exemplo, é obrigatória uma inspeção anual por um perito. O estado de substituição depende do produto, da sua frequência de utilização e as condições externas.	
	Com o decorrer da respetiva vida útil, todos os EPIs perdem inevitavelmente a sua eficácia. A inspeção regular é necessária para determinar a vida útil, pelo produto químico, por atmosferas agressivas e pela sujidade. A vida útil não fica sujeita a quaisquer limites.	
	Atenuação de transmissão de ondas eletromagnéticas: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6.	
	O funcionamento correto não estiver comprometido, e	
	o equipamento for sujeito a, pelo menos, uma inspeção por ano.	
	Manutenção e armazenamento	
	A responsabilidade do fabricante pelo produto não abrangue os danos causados por utilização incorreta ou condições de utilização inadequadas. A utilização adequada do equipamento de proteção individual contra queda. No caso de alterações no equipamento e de não observância destas instruções ou dos regulamentos de prevenção de acidentes em vigor, a responsabilidade é da entidade responsável pelo produto não se aplica. O equipamento deve ficar à disposição individual do respetivo utilizador. É obrigatório o controle (visual e o funcionamento) do EPI antes de cada utilização (com exceção do equipamento de emergência ou equipamento de segurança). A responsabilidade pelo equipamento não é transferida para especialistas em conformidade com as instruções exatas do fabricante. Em caso de dúvida, agradeçamos que entre em contacto com o fabricante. Caso sejam detetados erros durante a inspeção, o produto tem de ser substituído.	
	1) Elementos de conexão	
	Quando o elemento de conexão tem, de confirmar que ele não apresenta nem rasgões, nem danos causados pela deformação ou pelo desgaste. Não podem ser acrescentadas quaisquer marcas mecânicas adicionais (como rotulagem com números, gravação, lixagem, etc.) para a identificação. A identificação deve ser feita de acordo com as regras de segurança, retirá-lo imediatamente do serviço. Sempre que utilizar o elemento conexão tem de ter os seguintes pontos em atenção: (1) 9 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (2) 10 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (3) 11 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (4) 12 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (5) 13 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (6) 14 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (7) 15 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (8) 16 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (9) 17 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (10) 18 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (11) 19 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (12) 20 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (13) 21 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (14) 22 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (15) 23 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (16) 24 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (17) 25 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (18) 26 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (19) 27 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (20) 28 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (21) 29 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (22) 30 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (23) 31 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (24) 32 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (25) 33 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (26) 34 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (27) 35 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (28) 36 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (29) 37 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (30) 38 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (31) 39 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (32) 40 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (33) 41 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (34) 42 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (35) 43 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (36) 44 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (37) 45 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (38) 46 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (39) 47 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (40) 48 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (41) 49 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (42) 50 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (43) 51 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (44) 52 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (45) 53 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (46) 54 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (47) 55 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (48) 56 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (49) 57 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (50) 58 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (51) 59 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (52) 60 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (53) 61 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (54) 62 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (55) 63 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (56) 64 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (57) 65 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (58) 66 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (59) 67 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (60) 68 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (61) 69 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (62) 70 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (63) 71 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (64) 72 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (65) 73 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (66) 74 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (67) 75 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (68) 76 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (69) 77 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (70) 78 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (71) 79 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (72) 80 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (73) 81 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (74) 82 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (75) 83 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (76) 84 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (77) 85 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (78) 86 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (79) 87 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (80) 88 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (81) 89 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (82) 90 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (83) 91 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (84) 92 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (85) 93 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (86) 94 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (87) 95 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (88) 96 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (89) 97 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (90) 98 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (91) 99 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (92) 100 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (93) 101 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (94) 102 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (95) 103 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (96) 104 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (97) 105 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (98) 106 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (99) 107 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (100) 108 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (101) 109 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (102) 110 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (103) 111 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (104) 112 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (105) 113 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (106) 114 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (107) 115 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (108) 116 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (109) 117 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (110) 118 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (111) 119 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (112) 120 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (113) 121 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (114) 122 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (115) 123 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (116) 124 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (117) 125 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (118) 126 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (119) 127 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (120) 128 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (121) 129 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (122) 130 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (123) 131 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (124) 132 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (125) 133 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (126) 134 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (127) 135 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (128) 136 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (129) 137 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (130) 138 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (131) 139 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (132) 140 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (133) 141 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (134) 142 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (135) 143 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (136) 144 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (137) 145 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (138) 146 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (139) 147 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (140) 148 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (141) 149 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (142) 150 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (143) 151 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (144) 152 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (145) 153 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (146) 154 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (147) 155 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (148) 156 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (149) 157 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (150) 158 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (151) 159 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (152) 160 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (153) 161 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (154) 162 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (155) 163 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (156) 164 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (157) 165 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (158) 166 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (159) 167 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (160) 168 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (161) 169 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (162) 170 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (163) 171 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (164) 172 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (165) 173 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (166) 174 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (167) 175 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (168) 176 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (169) 177 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (170) 178 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (171) 179 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (172) 180 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (173) 181 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (174) 182 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (175) 183 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (176) 184 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (177) 185 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (178) 186 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (179) 187 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (180) 188 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (181) 189 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (182) 190 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (183) 191 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (184) 192 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (185) 193 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (186) 194 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (187) 195 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (188) 196 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (189) 197 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (190) 198 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (191) 199 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (192) 200 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (193) 201 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (194) 202 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (195) 203 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (196) 204 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (197) 205 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (198) 206 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (199) 207 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (200) 208 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (201) 209 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (202) 210 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (203) 211 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (204) 212 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (205) 213 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (206) 214 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (207) 215 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (208) 216 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (209) 217 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (210) 218 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (211) 219 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (212) 220 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (213) 221 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (214) 222 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (215) 223 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (216) 224 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (217) 225 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (218) 226 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (219) 227 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (220) 228 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (221) 229 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (222) 230 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (223) 231 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (224) 232 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (225) 233 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (226) 234 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (227) 235 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (228) 236 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (229) 237 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (230) 238 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (231) 239 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (232) 240 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (233) 241 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (234) 242 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (235) 243 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (236) 244 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (237) 245 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (238) 246 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (239) 247 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (240) 248 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (241) 249 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (242) 250 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (243) 251 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (244) 252 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (245) 253 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (246) 254 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (247) 255 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (248) 256 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (249) 257 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (250) 258 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (251) 259 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (252) 260 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (253) 261 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (254) 262 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (255) 263 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (256) 264 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (257) 265 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (258) 266 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (259) 267 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (260) 268 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (261) 269 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (262) 270 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (263) 271 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (264) 272 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (265) 273 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (266) 274 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (267) 275 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (268) 276 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (269) 277 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (270) 278 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (271) 279 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (272) 280 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (273) 281 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (274) 282 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (275) 283 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (276) 284 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (277) 285 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (278) 286 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (279) 287 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (280) 288 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (281) 289 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (282) 290 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (283) 291 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (284) 292 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (285) 293 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (286) 294 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (287) 295 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (288) 296 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (289) 297 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (290) 298 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (291) 299 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (292) 300 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (293) 301 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (294) 302 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (295) 303 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (296) 304 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (297) 305 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (298) 306 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (299) 307 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (300) 308 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (301) 309 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (302) 310 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (303) 311 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (304) 312 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (305) 313 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (306) 314 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (307) 315 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (308) 316 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (309) 317 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (310) 318 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (311) 319 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (312) 320 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (313) 321 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (314) 322 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (315) 323 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (316) 324 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (317) 325 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (318) 326 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (319) 327 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (320) 328 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (321) 329 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (322) 330 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (323) 331 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (324) 332 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (325) 333 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (326) 334 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (327) 335 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (328) 336 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (329) 337 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (330) 338 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (331) 339 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (332) 340 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (333) 341 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (334) 342 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (335) 343 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (336) 344 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (337) 345 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (338) 346 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (339) 347 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (340) 348 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (341) 349 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (342) 350 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (343) 351 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (344) 352 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (345) 353 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (346) 354 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (347) 355 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (348) 356 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (349) 357 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (350) 358 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (351) 359 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (352) 360 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (353) 361 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (354) 362 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (355) 363 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (356) 364 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (357) 365 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (358) 366 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (359) 367 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (360) 368 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (361) 369 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (362) 370 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (363) 371 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (364) 372 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (365) 373 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (366) 374 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (367) 375 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (368) 376 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (369) 377 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (370) 378 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (371) 379 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (372) 380 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (373) 381 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (374) 382 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (375) 383 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (376) 384 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração. (377) 385 posição durante o uso, para evitar uma abertura forçada pelo produto no ponto de amarração.	

