

Fernsteuerbare Hohlstrahldüsen für RC Monitor

Beschreibung

Automatische Hohlstrahldüsen mit elektrischer Fernsteuerung.



MaxMatic ER

Vorteile

12 Jahre Garantie

Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und erlaubt einen Grossen Durchflussmengenbereich.

Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässiger Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus :

- einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
- einem breitem Wasserschirm (Mannschutzbrause) aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Strahlrohrführers.

Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angesogen sondern weggestoßen.

Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung.

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Durchflußmenge (L/min)	Druck (pR)	Gewinde	Gewicht (kg)
Ultimatic ER		40 - 500	7	1"1/2 IG	3
Midmatic ER		260 - 760	7	1"1/2 IG	3
MidForce ER		260 - 760	7	1"1/2 IG	3
Maxmatic ER		400 - 2000	7	2"1/2 IG	4,5
MaxForce ER		400 - 2000	7	2"1/2 IG	4,5
Masterstream 1000 ER		600 - 3800	7	2"1/2 IG	6,2
Masterstream 1250 ER		600 - 4800	7	2"1/2 IG	6,2