

GH HOSE PACK das Schlauchpaket-Tragesystem

TRAGEN MIT SYSTEM. FLEXIBILITÄT IM EINSATZ.

Ein effektives Schlauchmanagement zählt zu den zentralen Erfolgsfaktoren im Brandeinsatz. Es beeinflusst nicht nur die Schnelligkeit und Effizienz der Brandbekämpfung, sondern auch maßgeblich die Sicherheit der Einsatzkräfte.

Mit dem GH HOSE PACK, einem modernen Schlauchpaket-Tragesystem, erfolgen Transport und Handhabung von Schlauchpaketen deutlich strukturierter und schneller als bei herkömmlicher Schlauchverlegung.

Leicht auf der Schulter getragen oder komfortabel am Griff gehalten, kann das Schlauchpaket ohne mühsame Entnahme direkt an der Rauchgrenze abgelegt werden – inklusive Strahlrohr.

Taktisch flexibel ist das System ideal für verschiedene Einsatzszenarien wie den Innenangriff, Hochhausbrände oder Industrieanlagen geeignet.



HIGHLIGHTS

- Für alle handelsüblichen Feuerwehrschräuche
- Klettbänder für leichtes Öffnen und Schließen
- Aufsprengen möglich durch Einmalkabelbinder an zusätzlichen Ösen
- Komfortabler Gummigriff
- Wiederverwendbar in zwei Größen
- GH HOSE PACK '15 passt in einen Tragekorb



GH HOSE PACK '30

für Schlauchlängen von 20-60 m

Gurtbreite: 50 mm

Griffbreite: 130 mm

Gewicht: 740 g



GH HOSE PACK '15


für Schlauchlängen von 5-15 m

Gurtbreite: 50 mm

Griffbreite: 130 mm

Gewicht: 480 g

Schultergurtlänge: 450 mm



OB AUFSPRENGEN ODER ERST AUSLEGEN – MIT DEN GH HOSE PACK GEHT BEIDES

Mit den Klettbändern lässt sich das System einfach öffnen und auch wieder verschließen.

An den vorgesehenen Ösen, die an den Klettbändern zum Einlegen des Schlauchs befestigt sind, lassen sich Einwegkabelbinder anbringen. Diese können bei einem Druck von ca. 4–5 bar automatisch aufgesprengt werden. Eine manuelle Öffnung der Klettbänder ist dadurch nicht mehr erforderlich. Der Schlauch entfaltet sich selbst auf engstem Raum in sauber aufeinanderliegenden Loops – ganz ohne Knoten, Knicke oder Stolperfallen, dafür kontrolliert, gezielt und zeitsparend. Maximale Freiheit für jede Taktik, angepasst an die Lage.



Dank der wiederverschließbaren Klettbänder lässt sich jeder einzelne Gurt individuell auf die gewünschte Größe sowie auf zusätzliches Zubehör (z. B. Absperrorgan oder Hohlstrahlrohr) einstellen.

Das Standardmodell, unser **GH HOSE PACK '30**, verfügt über 5 Klettbänder und eignet sich für Schlauchlängen von 20 m bis 60 m (C42-Schläuche bis 60 m; B75-Drehleiterschlauch bis 35 m).



Ganz neu ist das **GH HOSE PACK '15** mit 3 Klettbändern für Schlauchlängen von 5 m bis 15 m. Für zusätzlichen Tragekomfort ist dieses Modell mit einem Tragegurt ausgestattet.



Die Ösen können auch als 5er-Set separat bestellt werden, falls noch das vorhandene GH SCHLAUCHPAKET-TRAGESYSTEM genutzt werden möchte.



NACHRÜSTSATZ:

- 5 Metallösen
- 3 Metallösen

Für die Wahl der Kabelbinder empfehlen wir bei Gollmer & Hummel eine Materialbreite von 3,5 mm bis 4,0 mm. Bei der Verwendung von Kabelbindern mit einer Materialstärke von über 4 mm übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Schäden am System und Schlauch.