

Technische Daten RTB 1 Typ Ranger

	Typ Ranger 3.00 HD	Typ Ranger 3.30 HD	Typ Ranger 3.80 HD
Länge / Innenlänge	3,00 m / 2,00 m	3,30 m / 2,30 m	3,80 m / 2,80 m
Breite / Innenbreite	1,68 m / 0,80 m	1,68 m / 0,80 m	1,68 m / 0,80 m
Durchmesser Schlauch	50 cm	50 cm	50 cm
Anzahl Hauptkammern	4 + Kiel	4 + Kiel	4 + Kiel
max. Personen	4	5	6
max. Zuladung	580 kg	650 kg	980 kg
max. Motorisierung in KW	7,35	11,03	18,38
Eigengewicht mit Aluboden	59 kg	64 kg	89 kg
Eigengewicht mit Airdeckboden	46 kg	51 kg	68 kg
Tiefgang bei Volllast	18 cm	18 cm	18 cm
Aufbauzeit mit Pressluft- Füllsystem	ca. 1,5 Minuten	ca. 1,5 Minuten	ca. 1,5 Minuten
Packmaß	ca. 120x80x50 cm	ca. 120x80x50 cm	ca. 135x80x60 cm

Toleranzen bei den Abmessungen von ca. 4%, bei den Gewichtsangaben ca. 5% sind möglich.

Alle unsere Schlauchboote bestehen aus dem extrem robustem 1400er d/tex PVC-Material mit einer Stärke von 1,2 mm.

Leistungsbeschreibung

- Halteleine außen und zusätzlich innen
- Umlaufender Süllrand, auch zum Befestigen von Zusatzmaterial geeignet
- 7 x Robuste Tragegriffe, optimal für 2-Mann Transport angeordnet
- 4 Hauptkammern mit Überdruckventil plus Kielkammer
- Unterseite der Hauptkammern mit Walhaut (3-4 mm) verstärkt, auch für Eisrettung geeignet
- 2 x Edelstahl-Schleppösen Bugbereich
- 2 x Edelstahllösen am Heckspiegel
- 2 x Stechpaddel, mit Halteclips im Innenbereich angebracht
- Lenzventil, von innen bedienbar
- Wahlweise robuster Aluminiumboden 24 mm oder Hochdruck-Luftboden

Lieferumfang: 2x Stechpaddel, 2x herausnehmbare Sitzbänke, schwarze Packtasche, 1x Fußpumpe, Tankauflage, 1x Takelmesser, 1x Ösfass, 1x Bootshaken, 1x Manometer und ein Reparaturset inkl. Ventilschlüssel