



Automatische Hohlstrahldüsen für Monitor

DIN EN 15767 - 2

Beschreibung

Hohlstrahldüsen für Monitor nach DIN EN 15767 - 2. Typ 4.
Automatische Düsen mit Druckregulierung.
Bei DualForce und MaxForce : Doppeldruckregulierung.



Vorteile

12 Jahre Garantie

Die Druckregulierung gewährleistet eine relativ konstante Wurfweite und erlaubt einen großen Durchflußmengenbereich.
Sprühzähne speziell entworfen, um einen gleichmässigen Sprühstrahl zu erzeugen, bestehend aus :

- einem dichten Wassernebel im Zentrum, aus feinen Tröpfchen, zum Löschen des Feuers.
- einem breitem Wasserschirm aus größeren Tröpfchen zum optimalen Schutz des Bedienpersonals.

Keine Turbine. Das heißt, die Flamme wird nicht in dem Sprühstrahl angesogen sondern weggestoßen.

Geringer Wartungsaufwand durch die hohe Qualität der Materialien und in der Herstellung.

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Durchflußmenge (L/min)	Druck (pR)	Gewinde	Gewicht (kg)
Handline		330 bis 1 070	6	2,5" BSP IG	2,3
DualForce		330 bis 1 070	6/3	2,5" BSP IG	2,3
DualForce V (mit Ventil)		330 bis 1 070	6/3	2,5" BSP IG	2,5
MaxMatic		400 bis 2 000	6	2,5" BSP IG	2,9
MaxForce		400 bis 2 000	6/3	2,5" BSP IG	3
Master Stream 1000		550 bis 3 500	6	2,5" BSP IG	4
Master Stream 1000 Flush		550 bis 3 500	6	2,5" BSP IG	5
Master Stream 1250		550 bis 4 200	6	2,5" BSP IG	4
Master Stream 1250 Flush		550 bis 4 200	6	2,5" BSP IG	5