



371520 LED

Cat. #371520

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

- Turn the knob counter clockwise to remove the battery cover
- Insert the batteries with correct polarity as shown on the inside of the battery cover
- Replace the battery cover (it will only fit one way)
- Turn the knob clockwise to tighten the battery cover

Battery Levels

At the top of the 371520 is the battery level indicator

LED State	Battery Level
4 LEDs lit	75%-100%
2 LEDs lit	50%-75%
1 LED lit	25%-50%

- ### Switch activation
- Press switch once** – Full power for both main LED and downcast LEDs
 - Press switch twice within 2 seconds** – Half power for main LED but full power for downcast LEDs
 - Press switch 3 times within 2 seconds** – Downcast LEDs only
 - Press switch 4 times or any time after 2 seconds** – Light off
 - Press and hold the switch for more than 2 seconds** – Signaling mode

CAUTION: If light is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type: LED
Battery Type: 1.5V Alkaline AA-cell (4)
Approved for use with four size "AA" Alkaline cells (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

CAUTION: Read This Notice Before Use.

Safety Classification

The hazardous location category is marked on the light body.

WARNING! STATIC HAZARD – Clean only with a damp cloth.

WARNING – Explosion Hazard – Substitution of components may impair suitability for use in hazardous locations

WARNING: Risk of ignition - DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREAS

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

Battery Safety Information

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

Must battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

- #### Alkaline Batteries
- For those lights with hazardous location safety approvals for explosive environments please be advised that the safety approval is only valid for the specified torch type manufacturer and, where applicable, brand names that are displayed on the torch and/or instructions sheets that are supplied with the light. The use of other battery technologies may reduce the performance of the torch and will invalidate the safety approval.
 - Always read the battery manufacturer's recommendations for the appropriate use of the battery technology/brand prior to using the torch.
 - When replacing the batteries at the same time,
 - Replace all the batteries at the same time.
 - Do not mix battery brands and old and new batteries.
 - Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
 - Do not change batteries in a hazardous location.
 - Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Declaration of Conformity

We, **Peli Products, S.L.U.**, c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Declare under our sole responsibility that the following apparatus:
Product Description: LED hand held torch
Model Type: 371520 LED
Brand: Peli™

Is in conformity with the following EC legislation:
Based on the following harmonized standards: EN60079-0:2012, EN60079-1:2012, EN60079-26:2007

The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:
Notified Body: TRAC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, WNr8 9PN UK
Notified Body No.: 0891
Role: Issue of ATEX EC Type Examination Certificate
Certificate No.: TRAC12ATEX0018X
Additional Information: CE 01725
ATEX Coding: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIC T130°C Da
Technical File No.: 37152015
Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:

Declaration No. 3715-318-501

Piero Marigo
Managing Director
Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Date: 1 March 2015

Conditions for safe use.

(a) This product is constructed from PC/PBT & PMMA. Do not expose this product to aggressive atmospheres or substances known to adversely affect the material (eg. acids, liquids, gases or solvents).
Substitute procedures: Routine inspection of the product or establish resistance to specific chemicals from the material's data sheet.

(b) The equipment must only be fitted with the specified battery brands. Old and new cells must not be mixed.
Different brands must not be mixed. Cells should only be replaced in a non-hazardous area.

(c) The equipment is not intended to be repaired by the user.

(d) Maximum surface temperature derived from battery short circuit temperature measurements.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, nebo Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, nebo Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Cat. #371520

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

- Turn the knob counter clockwise to remove the battery cover
- Insert the batteries with correct polarity as shown on the inside of the battery cover
- Replace the battery cover (it will only fit one way)
- Turn the knob clockwise to tighten the battery cover

Battery Levels

At the top of the 371520 is the battery level indicator

LED State	Battery Level
4 LEDs lit	75%-100%
2 LEDs lit	50%-75%
1 LED lit	25%-50%

- ### Switch activation
- Press switch once** – Full power for both main LED and downcast LEDs
 - Press switch twice within 2 seconds** – Half power for main LED but full power for downcast LEDs
 - Press switch 3 times within 2 seconds** – Downcast LEDs only
 - Press switch 4 times or any time after 2 seconds** – Light off
 - Press and hold the switch for more than 2 seconds** – Signaling mode

CAUTION: If light is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type: LED
Battery Type: 1.5V Alkaline AA-cell (4)
Approved for use with four size "AA" Alkaline cells (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

CAUTION: Read This Notice Before Use.

Safety Classification

The hazardous location category is marked on the light body.

WARNING! STATIC HAZARD – Clean only with a damp cloth.

WARNING – Explosion Hazard – Substitution of components may impair suitability for use in hazardous locations

WARNING: Risk of ignition - DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREAS

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

Battery Safety Information

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

Must battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

- #### Alkaline Batteries
- For those lights with hazardous location safety approvals for explosive environments please be advised that the safety approval is only valid for the specified torch type manufacturer and, where applicable, brand names that are displayed on the torch and/or instructions sheets that are supplied with the light. The use of other battery technologies may reduce the performance of the torch and will invalidate the safety approval.
 - Always read the battery manufacturer's recommendations for the appropriate use of the battery technology/brand prior to using the torch.
 - When replacing the batteries at the same time,
 - Replace all the batteries at the same time.
 - Do not mix battery brands and old and new batteries.
 - Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
 - Do not change batteries in a hazardous location.
 - Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Declaration of Conformity

We, **Peli Products, S.L.U.**, c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Declare under our sole responsibility that the following apparatus:
Product Description: LED hand held torch
Model Type: 371520 LED
Brand: Peli™

Is in conformity with the following EC legislation:
Based on the following harmonized standards: EN60079-0:2012, EN60079-1:2012, EN60079-26:2007

The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:
Notified Body: TRAC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, WNr8 9PN UK
Notified Body No.: 0891
Role: Issue of ATEX EC Type Examination Certificate
Certificate No.: TRAC12ATEX0018X
Additional Information: CE 01725
ATEX Coding: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIC T130°C Da
Technical File No.: 37152015
Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:

Declaration No. 3715-318-501

Piero Marigo
Managing Director
Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Date: 1 March 2015

Conditions for safe use.

(a) This product is constructed from PC/PBT & PMMA. Do not expose this product to aggressive atmospheres or substances known to adversely affect the material (eg. acids, liquids, gases or solvents).
Substitute procedures: Routine inspection of the product or establish resistance to specific chemicals from the material's data sheet.

(b) The equipment must only be fitted with the specified battery brands. Old and new cells must not be mixed.
Different brands must not be mixed. Cells should only be replaced in a non-hazardous area.

(c) The equipment is not intended to be repaired by the user.

(d) Maximum surface temperature derived from battery short circuit temperature measurements.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, nebo Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, nebo Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Kat. Nr. 371520

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

- Turn the knob counter clockwise to remove the battery cover
- Insert the batteries with correct polarity as shown on the inside of the battery cover
- Replace the battery cover (it will only fit one way)
- Turn the knob clockwise to tighten the battery cover

Battery Levels

At the top of the 371520 is the battery level indicator

LED State	Battery Level
4 LEDs lit	75%-100%
2 LEDs lit	50%-75%
1 LED lit	25%-50%

- ### Switch activation
- Press switch once** – Full power for both main LED and downcast LEDs
 - Press switch twice within 2 seconds** – Half power for main LED but full power for downcast LEDs
 - Press switch 3 times within 2 seconds** – Downcast LEDs only
 - Press switch 4 times or any time after 2 seconds** – Light off
 - Press and hold the switch for more than 2 seconds** – Signaling mode

CAUTION: If light is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type: LED
Battery Type: 1.5V Alkaline AA-Cell (4)
Approved for use with four size "AA" Alkaline Batteries (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

CAUTION: Read This Notice Before Use.

Safety Classification

The hazardous location category is marked on the light body.

WARNING! STATIC HAZARD – Clean only with a damp cloth.

WARNING – Explosion Hazard – Substitution of components may impair suitability for use in hazardous locations

WARNING: Risk of ignition - DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREAS

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

Battery Safety Information

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

Must battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

- #### Alkaline Batteries
- For those lights with hazardous location safety approvals for explosive environments please be advised that the safety approval is only valid for the specified torch type manufacturer and, where applicable, brand names that are displayed on the torch and/or instructions sheets that are supplied with the light. The use of other battery technologies may reduce the performance of the torch and will invalidate the safety approval.
 - Always read the battery manufacturer's recommendations for the appropriate use of the battery technology/brand prior to using the torch.
 - When replacing the batteries at the same time,
 - Replace all the batteries at the same time.
 - Do not mix battery brands and old and new batteries.
 - Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
 - Do not change batteries in a hazardous location.
 - Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Declaration of Conformity

We, **Peli Products, S.L.U.**, c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Declare under our sole responsibility that the following apparatus:
Product Description: LED hand held torch
Model Type: 371520 LED
Brand: Peli™

Is in conformity with the following EC legislation:
Based on the following harmonized standards: EN60079-0:2012, EN60079-1:2012, EN60079-26:2007

The following Notified Body has been involved in the conformity assessment process:
Notified Body: TRAC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, WNr8 9PN UK
Notified Body No.: 0891
Role: Issue of ATEX EC Type Examination Certificate
Certificate No.: TRAC12ATEX0018X
Additional Information: CE 01725
ATEX Coding: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIC T130°C Da
Technical File No.: 37152015
Name and position of person binding the manufacturer or authorized representative:

Declaration No. 3715-318-501

Piero Marigo
Managing Director
Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Date: 1 March 2015

Conditions for safe use.

(a) This product is constructed from PC/PBT & PMMA. Do not expose this product to aggressive atmospheres or substances known to adversely affect the material (eg. acids, liquids, gases or solvents).
Substitute procedures: Routine inspection of the product or establish resistance to specific chemicals from the material's data sheet.

(b) The equipment must only be fitted with the specified battery brands. Old and new cells must not be mixed.
Different brands must not be mixed. Cells should only be replaced in a non-hazardous area.

(c) The equipment is not intended to be repaired by the user.

(d) Maximum surface temperature derived from battery short circuit temperature measurements.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Cat. #. 371520

INSTALCACE BATERIJI VÝMĚNA BATERIÍ

- Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterií
- Baterie vložte správně s ohledem na polaritu, vyznačenou na krytu baterií
- Vraťte kryt baterií zpět (kryt dosedne pouze v daném směru)
- Otočením knoflíku pro směru hodinových ručiček uštkněte kryt baterií! Prostor baterií

Úroveň nabití baterií

V horní části svítilny 371520 je indikátor stavu baterií

Blikání - méně než 25 %

Aktivace spínače

- Jedno stisknutí spínače – Plný výkon hlavní LED i všech LED pro sklopený paprsek
- Dvě stisknutí spínače během 2 sekund – Poloviční výkon hlavní LED, ale plný výkon všech LED pro sklopený paprsek
- Tři stisknutí spínače během 2 sekund – Pouze všechny LED pro sklopený paprsek
- Čtyři stisknutí spínače, nebo kdykoli po uplynutí 2 sekund – Vypnutí světlá
- Stisknutí a podržení spínače na déle než 2 sekundy – Signální režim

UPOZORNĚNÍ: Pokud se svítilna nebude déle dobu používat, vyjměte baterie, aby se předešlo možnému vytečení a korozí.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Typ světelného zdroje: LED
Typ baterií: Alkalická baterie AA 1,5 V (4x)

Schváleno pro použití se čtyřmi alkalickými články typu "AA" (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si přečtěte tuto poznamku.

Bezpečnostní klasifikace

Kategorie nebezpečnosti prostředků je vyznačena na těle svítilny.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ STATICKÉ ELEKTŘINY – Čistěte pouze vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ VÝBUCHU – Náhrada součástí může omezit použitelnost ve výbušném prostředí.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VZNIKENÍ NEOTEVŘEJTE VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ NEUPRAVUJTE TENTO VÝROBEK

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Úplné znění bezpečnostních pokynů k bateriím pro tuto svítilnu naleznete na stránkách <http://www.peli.com>.

371520 LED

Tuotenumero 371520

BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

- Turn the knob counter clockwise to remove the battery cover
- Insert the batteries with correct polarity as shown on the inside of the battery cover
- Replace the battery cover (it will only fit one way)
- Turn the knob clockwise to tighten the battery cover

Battery Levels

At the top of the 371520 is the battery level indicator

LED State	Battery Level
4 LEDs lit	75%-100%
2 LEDs lit	50%-75%
1 LED lit	25%-50%

- ### Switch activation
- Press switch once** – Full power for both main LED and downcast LEDs
 - Press switch twice within 2 seconds** – Half power for main LED but full power for downcast LEDs
 - Press switch 3 times within 2 seconds** – Downcast LEDs only
 - Press switch 4 times or any time after 2 seconds** – Light off
 - Press and hold the switch for more than 2 seconds** – Signaling mode

CAUTION: If light is not to be used for some time, remove batteries to prevent possible leakage and corrosion.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Lamp Type: LED
Battery Type: 1.5V Alkaline AA-Cell (4)
Approved for use with four size "AA" Alkaline Batteries (Energizer® E91, or Panasonic® LR6)

CAUTION: Read This Notice Before Use.

Safety Classification

The hazardous location category is marked on the light body.

WARNING! STATIC HAZARD – Clean only with a damp cloth.

WARNING – Explosion Hazard – Substitution of components may impair suitability for use in hazardous locations

WARNING: Risk of ignition - DO NOT OPEN IN HAZARDOUS AREAS

DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

Battery Safety Information

WARNING: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE BATTERIES CAN BE DANGEROUS!

Must battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

- #### Alkaline Batteries
- For those lights with hazardous location safety approvals for explosive environments please be advised that the safety approval is only valid for the specified torch type manufacturer and, where applicable, brand names that are displayed on the torch and/or instructions sheets that are supplied with the light. The use of other battery technologies may reduce the performance of the torch and will invalidate the safety approval.
 - Always read the battery manufacturer's recommendations for the appropriate use of the battery technology/brand prior to using the torch.
 - When replacing the batteries at the same time,
 - Replace all the batteries at the same time.
 - Do not mix battery brands and old and new batteries.
 - Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and equipment.
 - Do not change batteries in a hazardous location.
 - Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time.

Declaration of Conformity

We, **Peli Products, S.L.U.**, c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain
Declare under our sole responsibility that the following apparatus:
Product Description: LED hand held torch
Model Type: 371520 LED
Brand: Peli




371520 LED

AZ ELEMEK BEHÉLYEZÉSE

- Fordítsa bakka a gombot az elemek fedőlapjának eltávolításához
- Az elemek fedőlapjának beelő oldásán jelölt polaritásra ügyelve helyezze be az elemeket
- Tegye vissza az elemek fedőlapját (csak egyféle módon illeszthető vissza)
- Fordítsa jobbra a gombot az elemek fedőlapjának megszorításához Elemtárho

Az elemek töltöttsége

Az elemek töltöttségét számszámoló a 371520 tetőjén található



Világos esetén 25% alatt

- **Kapcsoló aktiválás**
 - Maximális teljesítmény mind a fő LED, mind a félféle irányuló LED-ek esetén
- **Nyomja meg egyszer a kapcsolót**
 - Fél teljesítmény a fő LED, de maximális teljesítmény a félféle irányuló LED-ek esetén
- **Nyomja meg háromszor a kapcsolót 2 másodpercen belül**
 - Csak a félféle irányuló LED-ek
- **Nyomja meg négyszer a kapcsolót, illetve 2 másodperc után bármennyiszor** – Fény ki
- **Tartsa lenyomva a kapcsolót több mint 2 másodpercig** – Jelző mód

FIGYELEM!

Ha nem szeretné használni egy ideig, vegye ki az elemeket az esetleges szivárgás és környező ökológia érdekében.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Lámpa típusa: 4 db 1,5 V-os AA méretű alkalilellem

Négy darab AA méretű alkalilellemmel (Energiizer® E91, vagy Panasonic® LR6) használható.

FIGYELEM! Használat előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást.

FIGYELEM! STATIKUS ELEKTROMOSKESZ VESZÉLYE

Csak nedves ruhával tisztítsa.

FIGYELEM - Robbanásveszély

Az akkumulátor csereje csökkentheti a veszélyes helyeken való alkalmazhatóságot

FIGYELEM! Tűveszély

VEZÉLYES HELYEN TILOS FELNYITNI TILOS A TERMÉKET MÓDOSÍTANI

Biztonsági tudnivalók az elemekhez

FIGYELEM! A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ÉS AZ ANYAGI KÁR ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ELEMEKET GONDOSAN KEZELJE ÉS TÁROLJA; AZ ELEMEK VESZÉLYES LEHETNEKI

A zseblámpa elemével kapcsolatos biztonsági tudnivalók teljes szövegét elolvashatja a <http://www.peli.com/oldal>

Megfelelőségi nyilatkozat

Nyilatkozat száma 3715-318-501

Mi, a Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanyolország, fellelősegünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az alábbi készlet:

Termék Leírás: LED-es kézi zseblámpa

Modelltípus: 371520 LED

Márka: Peli™

megfelel az EK alábbi irányelveinek: ATEX irányelv 2014/34/EU

Az alábbi harmonizált szabványok alapján:

EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007.

A megfelelőség érdekében folyamatosan az alábbi bejelentett testület részt vett:

Bejelentett testület: Trac Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN UK

Bejelentett testület száma: 0891

Szerző: Az ATEX EK típusú vizsgálati tanúhívány kiadása

Tanúhívány száma: TRAC12ATEX0018X

További információk: 1725

ATEX kód: II 1 G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

A mázaki dokumentáció hív. száma: 37152015

A gyártó vagy a meghatalmazott képviselői kötelező személy neve és pozíciója:

Alkárás: *Piero Marigo*

Név: Piero Marigo

Pozíció: Ügyvezető igazgató

Hely: Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanyolország

Dátum: Március 1, 2015

MELLEKLET

(a) Ez a termék PC/PBT & PMMA készült. Nem tege ki agresszív légkör vagy olyan anyagok hatásának, amelyekről ismert, hogy károsítják azt az anyagot (pl. savas folyadékok, gázok vagy oldószer).

(b) Megelőző ellenőrzések. A termék rutinszerű ellenőrzése, vagy adott végzettséggel szerzett ellenőrzések meghatározása az anyag adatlápjáról.

(c) A készleket csak az előírt márkájú elemekkel használható. Nem keverve a régi és az elemeket. Nem keverve a különböző márkájú elemeket. Az elemeket csak biztonságos helyen tárolja ki.

(d) A felhasználó nem javíthatja a készleket.

(e) Az elemek rövidtávú tárolásának érdekében alábbiak közül maximális feltétl háromrészt.

A peli.com oldalon megtalálhatja a garanciával és jótállással kapcsolatos tájékoztató teljes szövegét 19 nyelven.

371520 LED


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Ruotare la manopola in senso antiorario per rimuovere il coperchio della batteria
- Inserire le batterie con la polarità orientata correttamente, come indicato all'interno del coperchio della batteria
- Ricollocare il coperchio della batteria (si inserisce solo in un senso)
- Ruotare la manopola in senso orario per serrare il coperchio della batteria

Liveili della batteria

L'indicatore del livello della batteria si trova sopra la torcia 371520



Il lampeggio indica un livello inferiore al 25%

Attivazione dell'interruttore

- **Premere l'interruttore una volta** – Funzionamento a piena potenza sia del LED principale che del LED che puntano in basso
- **Premere l'interruttore due volte nell'arco di 2 secondi** – Funzionamento a mezza potenza per il LED principale e a piena potenza per il LED che puntano in basso
- **Premere l'interruttore 3 volte nell'arco di 2 secondi** – Attivazione dei soli LED che puntano in basso
- **Premere l'interruttore 4 volte o un numero imprecisato di volte dopo 2 secondi** – Spegnimento
- **Tenere premuto l'interruttore per più di 2 secondi** – Modalità di segnalazione

AVVERTENZA - Rischio di esplosione

La sostituzione di componenti potrebbe compromettere l'idoneità all'uso nei luoghi pericolosi

ATTENZIONE: Pericolo di autoaccensione

NON APRIRE IN LUOGHI PERICOLOSI

NON ALTERARE IL PRODOTTO

Informazioni di sicurezza sulle batterie

ATTENZIONE: PER EVITARE LESIONI O DANNI, MANIPOLARE E CONSERVARE CORRETTAMENTE LE BATTERIE. LE BATTERIE POSSONO ESSERE PERICOLOSE.

Per il testo completo delle avvertenze sulla sicurezza della batteria di questa torcia, fare riferimento al sito Web <http://www.peli.com>

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione n. 3715-318-501

Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spagna

Dichiaro sotto la propria esclusiva responsabilità che le seguenti apparecchiature:

Prodotto Descrizione: Torcia tenuta in mano LED

Modello: 371520 LED

Marchio: Peli™

È conforme alla seguente normativa CE: Direttiva ATEX 2014/34/EU

Sulla base delle seguenti norme armonizzate: EN50079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007.

Il seguente Organismo Notificato è stato coinvolto nel processo di valutazione della conformità:

Organismo notificato: Trac Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN UK

Organismo notificato n.: 0891

Ruolo: Emissione del certificato di esame di tipo ATEX CE

N. certificato: TRAC12ATEX0018X

Informazioni aggiuntive: 1725

Codice ATEX: II 1 G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Il G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Informatie over batterijveiligheid

WAARSCHUWING: HANTEER EN BEWAAR BATTERIJEN NAAR BEHOOREN OM LETSELS TE VERMIDDELEN OF SCHADE AAN BATTERIJEN KAN GEVAARLIJK ZIJN!

Dot hervieses til <http://www.peli.com> for den fulstændige teksten av batterisikkerhedsadvarelsen for denne lommelykt.

Verklaring van Overeenstemming Afgiftenummer 3715-318-501

Wij, Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanje

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Product Beschrijving: LED handlamp

Modelsoort: 371520 LED

Merk: Peli™

Voldoet aan de volgende EG-veiligheids: ATEX-richtlijn 2014/34/EU

Gebaseerd op de volgende geharmoniseerde normen: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007.

De volgende aangemelde instantie is betrokken bij het conformiteitsbeoordelingsproces:

Aangemelde instantie: Trac Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN UK

Nummer aangemelde instantie: 0891

Functie: Afgifte van ATEX EG-typegoedkeuringscertificaat

Certificaat: TRAC12ATEX0018X

Assesmentgegevens: 1725

ATEX-codering: II 1 G Ex II IC T4 Ga, II 1 D Ex II IIC T130°C Da

Technisch Dossier Nr.: 371520

Naam en functie van bewegende persoon namens de fabrikant of gevolmachtigde:

Piero Marigo

Naam: Piero Marigo

Functie: Directeur

Locatie: Peli Products, S.L.U., c/ Provença 388, Planta 7 08025, Barcelona, Spanje

Datum: 1 maart 2015

SCHEMA

(a) Dit product is vervaardigd uit PC/PBT & PMMA. Het product niet bloot aan agressieve atmosferen of stoffen waarvan bekend is dat zij een negatief effect op de materialen hebben (bv. vloeistoffen, gassen of oplosmiddelen).

(b) Voortzetting van de inspectie van het product of van het verscheidene delen tegen specifieke chemische vermindering op het gebied van het materiaal.

(c) Plaats alleen de voorgaande batterijen in de batterij. Meng geen oude en nieuwe batterijen, noch verschillende merken. Batterijen mogen alleen worden vervangen in een ongevaarlijke zone.

(d) Repareer aan het apparaat denken niet door de gebruiker te worden uitgevoerd.

(e) Maximale temperatuur van oppervlakte (oppervlakte van temperatuurmeting) na voltooiing van batterij.

Ga naar www.peli.com voor de volledige garantievoorwaarden in 19 talen.

371520 LED

INSTALLASJON AV BATTERIER

UTSKIFTING AV BATTERIER

- Drei knotten mot urviseren for å fjerne batteridekslet.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet som vist på innsiden av batteridekslet.
- Sett batteridekslet tilbake (det passer bare en vei).
- Drei knotten med urviseren for å stramme batteridekslet.

Batterisikkerhetsinformasjon

Batterisikkerhetsinformasjon finns översatt på 371520-enheten.

• 75%-100%

• 50%-75%

• 25%-50%

Batterisikkerhet er under 25% når det blinker.

Brysteraktivering

- Trykk én gang på trytteren: full styrke på både hoved-LED-en og nedretråttede LED-er.
- Trykk to ganger på trytteren innenfor 2 sekunder: halv styrke på hoved-LED-en, men full styrke på nedretråttede LED-er.
- Trykk 3 ganger på trytteren innenfor 2 sekunder: bare nedretråttede LED-er.
- Trykk 4 ganger på trytteren eller når som helst etter 2 sekunder: lyset slukkes.
- Trykk og hold ned trytteren i mer enn 2 sekunder: signalmodus.

ADVSEL

Dersom lommelykten ikke skal brukes i lengre tid, bør batteriene fjernes for å unngå mulig lekkasje og korrosjon.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Lampetype: LED

Batteritype: 1,5 V alkalisk AA-celle (4)

Godkjent for bruk med fire alkaliske AA-celler (Energiizer® E91, eller Panasonic® LR6).

ADVSEL

Les denne nødningen for bruk.

Sikkerhetsklasse Faresonekategorien er merket på lampehuset.

ADVSEL: STATISK FARE Må bare rengjøres med en fuktig klut.

ADVSEL: Eksplosjonsfare

Utskifting av deleer kan redusere egnetheten for bruk i faresone.

ADVSEL: Tørringsrisiko Må ikke brukes i faresone.

DETTE PRODUKTET MÅ IKKE MODIFISERES.

Batterisikkerhetsinformasjon

ADVSEL: BATTERIER MÅ HÅNTERES OG LAGRES RIKTIGT FOR Å UNNGÅ PERSON- ELLER EGENDOMSSKADE. BATTERIER KAN VÆRE FARLIGE!

Dot hervieses til <http://www.peli.com> for den fulstændige teksten av batterisikkerhedsadvarelsen for denne lommelykten.

Samsvarserklaring

Erklæringsnr. 3715-318-501

Vi, Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spanja

Erklærer på eget ansvar at følgende apparat:

Produkt Beskrivelse: LED håndholdt lommelykt

Modeltype: 371520 LED

Märke: Peli™

er i samsvar med følgende EG-förordning: ATEX-direktiv 2014/34/EU

basert på följande harmoniserade standarder: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007.

Följande kontrollorgan har varit involverat i samsvarshandlingsprocessen:

Kontrollorgan: Trac Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9PN UK

Rolle: Utställande av ATEX EG-typeprövingscertifikat