



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTi®-112 Modell 1

Art.-Nr.: 112-300

- Oberstoff: Nomex® Outershell Tough (75% Meta-Aramid (Nomex®)/23% Para-Aramid (Kevlar®)/2% Antistatikfaser)
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE Membrane mit GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Reflexbestreifung: Gelb-Silber-Gelb

- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz

Artikelbeschreibung

- NTi Hosenträgerverstellungssystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Leuchtgelbe Laschen zum einfachen Öffnen der Taschen
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/Carbon/Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluß mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar

Normen:

- DIN EN 469:2020
Leistungsklassen: X2 Y2 Z2

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 00(42/44) - V(66/68)
- Kurz-Größen: K00(K42/K44) - KV(K66/K68)
- Lang-Größen: L00(L42/L44) - LV(L66/L68)

Sonstiges:

Beispielbild



Verfügbare Farbvarianten

-  schwarzblau
-  rot
-  orange
-  gold



Technisches Datenblatt

Feuerwehr Überhose NTi®-112 Modell 1

Art.-Nr.: 112-300

- Oberstoff: Nomex® Outershell Tough (75% Meta-Aramid (Nomex®)/23% Para-Aramid (Kevlar®)/2% Antistatikfaser)
- Nässesperre: General - Electric® ePTFE Membrane mit GE® Direct Diffusion Technology
- Isolationslage/Innenfutter: Nomex®/Kevlar® versteppt mit 50% Aramid/50% Viskose FR
- Reflexbestreifung: Gelb-Silber-Gelb

- Reflexpaspel zur optimalen Körperkonturerkennung
- Trittaussparung mit Abriebschutz

Artikelbeschreibung

- NTi Hosenträgerverstellungssystem mit Komfort-Schnellverstellung
- Leuchtgelbe Laschen zum einfachen Öffnen der Taschen
- Zwei Blasebalgtaschen (rechts mit Messertasche)
- Ergonomisch vorgeformter Kniebereich, verstärkt mit Silikon/Carbon/Kevlar
- Saugsperre gegen Kriechnässe
- Revisionsöffnung mit beidseitigem Zugang zu Membran und Isolationsseite
- Bundverschluß mit Klett- und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Taschenbeutel
- Kniepolster FR, wasserdicht und auswechselbar

Normen:

- DIN EN 469:2020
Leistungsklassen: X2 Y2 Z2

Lieferbare Größen:

- Normal-Größen: 00(42/44) - V(66/68)
- Kurz-Größen: K00(K42/K44) - KV(K66/K68)
- Lang-Größen: L00(L42/L44) - LV(L66/L68)

Sonstiges:

Beispielbild



Verfügbare Farbvarianten

-  schwarzblau
-  rot
-  orange
-  gold