

Fest montierte Monitore mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

Monitore zur Festmontage mit elektrischer Fernsteuerung (12/24 Volt) IP66
Durchflußmenge von 400 bis 7600 l/min.
ATEX Version lieferbar (Ex II 3G Ex nA T6).



Monsoon RC

Vorteile

5 Jahre Garantie

Geringer Druckverlust.
Erleichtern Einsätze an schwer zugänglichen Brandorten oder in gefährdeten Bereichen.
Ideal für Fahrzeugmontage.
Ein Anschlußkabel mit nur 4 Adern.
Leichte Wartung.
Umfassende Zubehör Angebot, insbesondere Steuergeräte (Funkfernsteuerung, Joystick, Bedientafel, usw, ...).

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Durchflußmenge (L/min)	Druckverlust	Rotation	Vertikal einstellung	Ausgang
Tornado RC		2 000	0,3 bar / 2 000 l/min	370°	- 45° / + 90°	1,5"/2,5" BSP AG
Hurricane RC		5 000	0,7 bar / 3 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Typhoon RC		6 000	0,6 bar / 4 000 l/min	450°	- 45° / + 170°	4" BSP AG
Monsoon RC		7 600	0,7 bar / 6 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	4" BSP AG