

Notfalldach – Technisches Datenblatt (DE)

****Produktbeschreibung****

Beschreibung des Notdachs Basic:

Das Notfalldach ist eine temporäre Dachlösung, die speziell dafür entwickelt wurde, schnellen und effektiven Schutz in Notsituationen zu bieten, z. B. bei Sturmschäden, starkem Regen oder anderen unerwarteten Ereignissen. Dieses Produkt besteht aus hochwertigem Polyethylen (PE), das langlebig, leicht und einfach zu installieren ist.

Farbige Markierungsstreifen (Schwarz, Weiß, Rot, Grün und Blau) für klare Erkennung der Firstlinie und diagonale, farblich unterschiedliche Markierungsstreifen von den Ecken zur Planenmitte.

Aufhängungsplatte mit Öse in der Mitte der Plane, Gurtschlaufe zur Aufhängung an der Drehleiter bzw. Kran, 4 große Ösen an den Ecken, dazwischen kleinere Ösen zur Befestigung von Gurten oder Schnüren.

Beschreibung des Notdachs Pro:

Entsprechend Modell Basic aber mit Zusatzausstattung:

an jeder Ecköse: stabiler Gurt à 25m (= 4 Gurte je Notdach) sowie

an jeder Seite 3 Schnüre à 25m (= 12 Schnüre je Notdach)

****Materialzusammensetzung****

- Material: Polyethylen (PE), innere Schicht aus HDPE-Gewebe, beidseitig laminiert mit LDPE.

- Typ: Wasserdicht, UV-beständig, reißfest

****Bedienungsanleitung****

1. Mittels Krans oder Drehleiter wird das Notdach-Paket an der zentralen Plane hochgezogen und mittig auf dem Dachfirst abgesetzt, nach Öffnen der Gurte werden die beiden Planenhälften auf dem First nach links und rechts ausgerollt.
2. Jetzt werden die beiden Planenhälften jeweils über die beiden Dachflächen nach unten ausgeklappt; beim Pro-Modell sind an den 4 Ecken der Plane je 25 m Gurte sowie je Planenkante 3 Schnüre á 25m angebracht, mit deren Hilfe die Plane vom Boden aus einfach entfaltet werden kann.
3. Stabilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Dach gespannt und fest fixiert ist, um Windverwehungen zu vermeiden.
4. Regelmäßige Kontrolle: Prüfen Sie das Dach regelmäßig auf Risse oder Verschiebungen

****Produkteigenschaften****

1. Wasserdicht: Effektiver Schutz vor Regen und Wasser.
2. Leichtgewichtig: Einfach zu transportieren und zu installieren.
3. UV-beständig: Beständig bei Sonneneinstrahlung und rauen Wetterbedingungen.
4. Reißfest: Widersteht mittleren Windlasten und Zugkräften.
5. Einfache Installation: Kann mit Seilen befestigt werden.

****Anwendungsbereiche****

- Temporäre Dachabdeckung in Notfällen.
- Temporäre Unterkünfte für Wohn- oder Industrieanwendungen.
- Schutzabdeckung für Geräte, Fahrzeuge oder andere Materialien.

****Zusammenlegen des gebrauchten Notdachs****

Mittels einer speziellen Faltechnik wird die Plane in mehreren Schritten von links und rechts Richtung Planenmitte zusammengelegt; daraufhin werden die beiden Planen-Hälften zur Mitte hin zusammengerollt und mit Gurten zusammengehalten.

****Lagerhinweise****

- An einem trockenen und kühlen Ort lagern.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden, um Beschädigungen zu verhindern.

****Sicherheitsvorkehrungen****

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht auf dem Notalldach stehen oder gehen.
- Stellen Sie sicher, dass das Dach ordnungsgemäß befestigt ist, um Unfälle bei starkem Wind zu vermeiden.