

Produktdatenblatt

uvex 2 EMS BOA® 6519 1-3

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S FO LG CI HI HRO SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind. Die uvex 2 EMS (Emergency Medical Services) Modelle wurden speziell für die Herausforderungen des Rettungsdiensts und ähnlichen Tätigkeiten entwickelt.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle mit bis zu 30 % recyceltem Granulat
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)

- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)

AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (WPA) • Wasserdichte Sympatex®-Membran
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima (clima zone)
Verschluss	• BOA® Drehverschluss
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt
Einlegesohle	• Staublasche • Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittthemmung	• Metallfreie, textile Durchtrittthemmung (getestet mit 3 mm Prüfnagel)
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)
Halt auf Leitern	• Durch quer eingefügtes Profil (LG)

ZERTIFIKATE

uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
Zertifizierte Waschtauglichkeit	• Waschbar bei 40°C im Schonwaschgang, mind. 5 Waschzyklen

NACHHALTIGKEIT

Recycelte/nachhaltige Materialien	• Laufsohle, Einlegesohle, Verschlusssystem und Durchtrittthemmung teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
-----------------------------------	---

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett tune-up Fußbett	• 9534 7-0 • low 95281 • medium 95282 • high 95283
--	---